

Scheda informativa per il mandante

Impiego di camion-gru



Arrivo al e partenza dal sito di carico e scarico		Motrice	Autotreno
Pesi veicolo	Peso complessivo	26,0t	40,0t
	Asse anteriore	8,0t	8,0t
	Asse posteriore	11,5t	11,5t

Dimensioni veicolo	Lunghezza	10,00m	18,75m
	Larghezza	2,55m	2,55m
	Larghezza del passaggio min.	3,00m	3,00m
	Altezza	4,00m	4,00m
	Diametro di sterzata max.	25,00m	25,00m

Requisiti della sede/luogo di lavoro		Motrice	Autotreno
Condizioni del fondo	Pressione sugli stabilizzatori	15,0t	15,0t
	Pendenza mass. terreno	11 %	11 %
	Numero stabilizzatori	2	2

Spazio richiesto (incl. stabilizzatori estesi)	Lunghezza	15,00m	25,00m
	Larghezza	8,00m	8,00m

Distanza di sicurezza minima dalla gru in movimento		Motrice	Autotreno
Dall'oggetto da scaricare	Dalla cabina del veicolo	4,00m	4,00m
Dagli oggetti circostanti	Raggio d'azione della gru	5,00m	5,00m
Dalle condutture elettriche/binari	Raggio d'azione della gru	15,00m	15,00m

Preparazione degli spazi da parte del mandante

Il mandante è tenuto a garantire che le vie di accesso e uscita, nonché l'area di stazionamento della gru, possano essere percorse o utilizzate dal camion-gru o da altri mezzi in totale sicurezza. Le gru sono attrezzi da lavoro pesanti, per cui è necessario verificare la presenza di un'adeguata capacità di carico delle strade e del fondo (ad es. in cantine, parcheggi sotterranei, pozzi o ponti).

Tutte le eventuali limitazioni imposte dalle autorità sull'uso di camion-gru su strade e fondi devono essere comunicate all'appaltatore prima dell'esecuzione del contratto. All'appaltatore dovrà anche comunicato in anticipo se i lavori da effettuare con la gru dovranno essere eseguiti nei pressi di linee di alta tensione, linee ferroviarie ecc. Il mandante adotterà tempestivamente tutte le misure richieste e le precauzioni di sicurezza necessarie (staccare la corrente, contattare il gestore della rete elettrica ecc.).

Ove non diversamente specificato, si applicheranno le Condizioni Generali Logistica Camion-gru (CG Gru).

CAMION TRANSPORT

